

# AF

## Séries 2 a 5 discos

### Arado Fijo

Desarrollado para diversos tipos de terrenos, ofrece un trabajo de calidad, con rendimiento en labranza y puede ser utilizado para la construcción de curvas de nivel. Tiene múltiples regulaciones en los discos, como altura, giro e inclinación, garantizando el mejor ajuste para cada tipo de suelo.



[baldan.com.br](http://baldan.com.br)

Orgullo de ser Agro.  
Orgullo de ser **Baldan**.

 **BALDAN**



Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO mm	PESO APROXIMADO			POTENCIA DEL TRACTOR
			Kg 26"	Kg 28"	Kg 30"	Hp
AF	2	600	308	319	325	40 - 50
	3	900	394	404	412	50 - 60
	4	1200	521	534	549	75 - 90
	5	1500	635	645	664	100 - 120

DIÁMETRO DE LOS DISCOS Ø	ESPACIAMIENTO ENTRE LOS DISCOS mm	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm
26"/28"/30"	550	150 - 300



Rueda guía.




Enganche hidráulico Cat. I y II.



Maza de los discos con rodamientos cónicos con grasa.



Limpiadores de discos.



Soporte de apoyo.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
15993-900 | Matão - SP | Brasil  
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



71011330



CIAGRO

[www.ciagrobolivia.com](http://www.ciagrobolivia.com)