

# SPDE

**SPEED BOX**

**Series 3000/4000/5000**

**Sembradora Directa Especial**

Posee una caja de 62 velocidades Speed Box, distribución de semillas por rotor acanalado, rodado articulado, gran amplitud para trabajar sobre arrozales, líneas pivotadas y compactador de hierro, lubricación centralizada.



[baldan.com.br](http://baldan.com.br)

*Orgullo de ser Agro.  
Orgullo de ser **Baldan.***

 **BALDAN**

# SPDE

## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



### **SPEED BOX**


Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono.



Sistema de distribución de semillas a través de rotores y conductores especiales para la distribución de abono y semilla.



Hectarimetro y Monitor de semilla digital.



Conductor de abono sistema FertiSystem transversal.



Carrito con rueda compactadora de hierro.



OPCIONAL

Sistema de transporte lateral mecánico y semi-hidráulico.



OPCIONAL

Cajón de semilla fina de acero con tratamiento epoxi.



OPCIONAL

Carrito con rueda compactadora cóncava, convexa y lisa. Rueda de profundidad cóncava, convexa y lisa con soporte regulador.



OPCIONAL

Marcadores de línea hidráulico frontal de doble acción, con válvula secuencial.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NR DE LINEAS	DEPOSITO ABONO L	DEPOSITO SEMILLA L	DEPOSITO SEMILLA FINA L	PESO APROXIMADO Kg	ANCHO ÚTIL mm	ANCHO DE TRABAJO mm	ANCHO TOTAL mm	POTENCIA DEL TRACTOR Hp*
<b>SPDE CXP 3000</b>	16	660	564	64	3431	2550	2720	3592	75 - 95
<b>SPDE CXP 4000</b>	20	810	700	72	3830	3230	3400	4272	95 - 110
<b>SPDE CXP 5000</b>	24	972	836	88	4250	3910	4080	4952	115 - 130
<b>SPDE 3000</b>	16	641	469	64	3401	2550	2720	3592	75 - 95
<b>SPDE 4000</b>	20	764	558	72	3812	3230	3400	4272	95 - 110
<b>SPDE 5000</b>	24	914	670	88	4223	3910	4080	4952	115 - 130

ESPACIAMIENTO MÍNIMO ENTRE LINEAS mm	LARGO TOTAL mm	ALTURA LIBRE mm	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm	CANTIDAD DE AGUA EN LAS RUEDAS L
170	3600	1850	0 - 120	3/4"

(\*)Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.

Estándar Caja plastica para abono y semilla. Disco de corte estriado. Disco doble desencontrado para abono y semilla. Rueda compactadora en "V". Cajas de cambios (Speed Box) con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono. Plataforma trasera. Con distribuidores de abono individuales. Rotores inclinados para semilla y contra-pesos.

## TABLA DE SEPARACIONES

MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm	ANCHO ÚTIL mm
<b>3000</b>	3	1455	2910
	4	970	2910
	5	727	2910
	8	415	2910
	9	363	2910
	12	264	2910
	16	170	2910

MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm	ANCHO ÚTIL mm
<b>4000</b>	4	1196	3590
	5	897	3590
	7	598	3590
	10	398	3590
	14	276	3590
	17	225	3590
	20	170	3590

MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm	ANCHO ÚTIL mm
<b>5000</b>	4	1423	4270
	5	1067	4270
	6	854	4270
	7	712	4270
	9	534	4270
	12	388	4270
	13	356	4270
	15	305	4270
	17	267	4270
24	170	4270	



**SPDE CXP**  
Caja de plástico.



**SPDE**  
Caja de metal.