

New Holland

SP 2500 - 3500



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	SP 2500	SP 3500
MOTOR		
Motor	NEW HOLLAND FPT 6 Cil. / 6,7 L	
Potencia (CV)	175	250
Posicionamiento de motor	Trasera	
Velocidad de transporte (Km/h)	40	45
Capacidad combustible (L)	320	
Transmisión	Hidrostática	
Velocidades	3	Infinitas
Tracción	Cruzada - Independiente en las 4 ruedas	
Suspensión	Resortes helicoides tipo "Pinza"	
Espaciamiento entre ruedas (cm)	250 - 305	305 - 399
Regulación de trocha	Hidráulica	
Tanque de producto (L)	2500	3500
Tanque de enjuague (L)	280	350
Piloto Automático (hidráulico) y corte de Secciones	Intellisteer™, Intelliboom	
Controlador de pulverización	Intelview IV (PLM)	
Barra de pulverización (m)	27	30 ó 36
Caudal (L/min)	472	549
Altura Min. / Máx. de la Barra (cm)	60 / 220	35 / 195
Altura Libre (cm)	165 (neumáticos R 42)	147 (aro 46)
Neumáticos	320 / 90 R 42	380 / 90 R 46
Peso Neto (Kg)	9.700	10.350 / 11.400
Distribución de Peso	50% delante - 50% atrás	
OPCIONES DISPONIBLES		
Kit de Inyección directa	●	●
Protección de bandejas		●
Agitador de Control Electrónico	●	●



www.ciagrobolivia.com

A Brand of CNH Industrial



Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo.

Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas opcionales son producidos solamente por pedido.



Santa Cruz - Oficina Central
Carr. al Norte, Av. Cristo Redentor esq. 7mo Anillo
Telf. (3)342-7711 Fax. (3)342-6669
71011330 CIAGRO
info@ciagrobolivia.com www.ciagrobolivia.com

La Paz - Av. 6 de Marzo Carr. Oruro km 7
Telf. (2)285-4382 Cel. 71011300

Cochabamba - Av. Capitán Ustariz km 7
Telf. (4)414-1023 Cel. 71011260