

New Holland TC 4.90 - 5.90



COMODIDAD

El nuevo asiento con comandos integrados y la amplia cabina ofrecen condiciones y comodidad necesarios para una larga jornada al campo.



BAJOS ÍNDICES DE PÉRDIDA

Con el nuevo sistema de nivelación de material SmartSieve, la línea TC presenta bajos índices de pérdida en cualquier condición de cosecha.



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

Con un sistema eficiente y de fácil operación, la nueva línea TC sigue la tradición de tener un mantenimiento sencillo y económico.



VERSATILIDAD

El sistema de trilla por cilindro de la TC garantiza eficiencia y productividad en todos los rangos de velocidad y en cualquier condición de cosecha. La TC es la máquina más versátil y es adecuada para trabajar en todas las condiciones al campo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TC4.90	TC5.90
MOTOR		
Motor	FPT NEF6	
Potencia Nominal - CV (kW)	207(152)	258 (190)
Potencia Máxima - CV (kW)	223(164)	272 (200)
Sistema de inyección	COMMON RAIL ELECTRÓNICO	
Cilindrada (L)	6,7 L	
Tanque de combustible (L)	400	480
CILINDRO		
Diámetro (mm)	603 C/B (600 ARROZ)	603 C/B
Ancho (mm)	1.300	1.560
Rpm est.	393 - 1.171 rpm	
Cóncavo	SECCIONADO	
Área de cóncavo (m ²)	0.78	0.94
BATIDOR / ROTARY SEPARATOR / SACA PAJAS		
Área cóncavo batidor (m ²)	0.17	0.20
Rpm Batidor	850 rpm	
Área cóncavo rotary separator (m ²)	0.79	0.95
Rotación Rotary Separator	389 / 738 rpm	
Área saca pajas (m ²)	4.6	5.4
Área Zarandon (m ²)	2.36	2.85
SISTEMA DE LIMPIEZA		
Ventilador (rpm)	350-1050	
Área de zaranda - Doble Cascada (m ²)	3,95	4,79
Tipo de zaranda	1 1/8	
LIMPIEZA Y SEPARACIÓN		
Área total de separación (m ²)	6,34	7,49
Área total de limpieza (m ²)	6,31	7,64
Área (m ²)	12,65	15,13
TOLVA DE GRANOS		
Capacidad (L)	6.050	7.750
Velocidad de descarga (L/s)	60	80
Longitud del tubo de descarga (m)	4	4,65
CABEZALES		
Tamaño de cabezal recomendado	20 pies	25 pies
Cabezal Superflex eléctrico		√
Sistema de fluctuación eléctrico		√
Acople Faster		√
NEUMÁTICOS		
Delantero (DUAL)	18.4-30 R1 (GRANOS) 18.4-30 R2 (ARROZ)	20.8 - 38 R1 (GRANOS) -
Trasero	12.5/80-18 (GRANOS) 14.9-24 R2 (ARROZ)	14.9-24 R1 (GRANOS) -
EJE TRASERO		
Eje trasero con tracción (4x4)	OPCIONAL	



A Brand of CNH Industrial



Santa Cruz - Oficina Central
Carr. al Norte, Av. Cristo Redentor esq. 7mo Anillo
Telf. (3)342-7711 Fax. (3)342-6669
71011330 CIAGRO
info@ciagrobolivia.com www.ciagrobolivia.com
La Paz - Av. 6 de Marzo Carr. Oruro km 7
Telf. (2)285-4382 Cel. 71011300
Cochabamba - Av. Capitán Ustariz km 7
Telf. (4)414-1023 Cel. 71011260



www.ciagrobolivia.com

Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo.
Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas opcionales son producidos solamente por pedido.