

New Holland

TT75F ESTRECHO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TT75F
MOTOR	
Potencia (CV)	75
Torque Máximo (Nm)	315
Reserva de Torque (%)	
Aspiración	Turbo Intercooler
Cilindrada (cm ³)	2932
N° Cilindros	3
Tipo de inyección	Turbo Aumentado
Tanque de combustible (l)	63
TRANSMISIÓN	
Tipo/Posición Palanca	Parcialmente Sincronizada / Central
Número de Marchas	8x2
Número de Marchas entre 4-12 km/h	
EMBRAGUE	
Material de Embrague	Ceramética
Accionamiento	Mecánico
EJE DELANTERO	
Tracción	4x4
Bloqueo Diferencial	Mecánico
EJE TRASERO	
En línea	
Cascada	X
FRENOS	
Tipo de freno	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de la bomba (l/min)	41
Válvulas de control remoto	Estándar
Levante máximo en 3 puntos (kg)	1920
Accionamiento profundidad	Lift o Matic
TOMA DE FUERZA	
Velocidad TDF (rpm)	540
Selección de Modo (Motor / Trans. / Econ.)	Mecánico
ÁREA DEL OPERADOR	
Cabina / Techo ROPS	No
Asiento Instructor	No
NEUMÁTICOS	
Delanteros	
Traseros	
DIMENSIONES	
Ancho Total (cm)	158
Largo Total (cm)	348
Peso (kg)	2100

A Brand of CNH Industrial



www.ciagrobolivia.com



Santa Cruz - Oficina Central
Carr. al Norte, Av. Cristo Redentor esq. 7mo Anillo
Telf. (3)342-7711 Fax. (3)342-6669
71011330 CIAGRO
info@ciagrobolivia.com www.ciagrobolivia.com
La Paz - Av. 6 de Marzo Carr. Oruro km 7
Telf. (2)285-4382 Cel. 71011300
Cochabamba - Av. Capitán Ustariz km 7
Telf. (4)414-1023 Cel. 71011260

Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo.
Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas opcionales son producidos solamente por pedido.